



## Creek 4040 CD CD Player ¥180,000/税込



「4040 CD は、要求の厳しいアプリケーションに適しています。オーディオシステムでもデスクトップシステムでも、使いやすく、操作性も抜群です。完全な Hi-Fi 体験を提供するために作成されました」

コンパクトディスクは 20 世紀のレガシーフォーマットかもしれませんが、ほとんどの人はまだ優れた CD コレクションを持っており、使用しないとほこりが溜まったり、埋め立てられたりします。あなたの CD 音楽は個人で所有されており、クラウドから借りたものではありません。では、あなたのものを利用してみませんか？

### 大きさ

4040 CD の小型ケースは、アルミのフロントパネルを備え、4040 A のインテグレートッドアンプにマッチしています。過去 40 年間の技術の進歩と回路の小型化により、CD からデジタル音楽を正確に抽出するために、重いケースワークや電源はもはや必要ありません。

### コントロール

4040 CD の直感的なインターフェイスと洗練されたメニューは、リモコンまたはフロントパネルのボタンで操作できます。

### デジタル出力

4040 CD は、オーディオマニア向けに、トランス型 SPDIF(同軸 RCA 経由)、プロ仕様のバランス型 AES-EBU (XLR 経由)、光 TOSLINK の 3 種類のデジタル出力を備えています。

### DAC

4040 CD には、内蔵 DAC が搭載されており、RCA ソケットを介して、アナログ出力が可能です。ただし、高品質のオーディオ再生を確保するには、4040 A の優れた ES9018K2M ESS Sabre32 Reference DAC を活かすために、SPDIF 同軸または光デジタル出力で 4040 A に接続することをお勧めします。

### 電源

4040 CD トランスポート/CD プレーヤーの優れたパフォーマンスと小型化の鍵は、効率的で安定した外部 DC 電源にあります。マルチリジョン電源アダプターは、回路のあらゆる部分に電力を供給する内部電圧スタビライザーに安定した 12V DC 電圧を供給します。

### スタンバイ

オーディオ信号検知により、4040 CD は不要なときに回路の電源を 0.5W 未満に下げることによって、消費電力を削減できます。タイムアウトはメニューで調整できます。

## CD 品質

適切に録音され、適切にメンテナンスされた CD は、ストリーミング音楽と同等の解像度を提供できます。コンパクトディスクの 16 ビット 44.1kHz フォーマットは、音楽再生に適しており、圧縮されていません。比較すると、ストリーミングされた音楽は、ファイルサイズを縮小するために何らかの圧縮が行われ、その結果、情報損失が生じます。

## 技術仕様

**デジタル出力:** 同軸 RCA x 1、光 TOSLINK x 1、AES-EBU バランスデジタル XLR x 1

**オーディオ出力:** RCA ステレオオーディオ出力

**主電源電圧:** 100V 50/60Hz

**消費電力:** 20W/最大、0.5W 未満/スタンバイ

**自動スタンバイ:** 信号がない状態で事前設定された時間が経過すると電源がオフになります。

フロントパネルのボタンまたはリモコンのボタンを押すと、CD がスタンバイ状態から復帰します。

4040 A と連携して動作する、12V トリガーも付いています。

スタンバイタイムアウトはメニューで調整可能です

**仕上げ色:** フロントパネルはシルバーまたはブラック。カバーはブラック

**重量:** 1.8kg/正味、3kg 未満/グロス

**サイズ (W/H/D):** 21.5 x 6 x 22 cm