



PRESS RELEASE

Accoustic Arts POWER I - MK3

¥1,365,000 (¥1,300,000/税別) 201年 9月 21日発売

【特徴】

- 高い出力性能の、ステレオ・インテグレートドアンプ
- 高い品質の選択された、8個のMOS-FET出力トランジスタ
- 電磁シールドケースに収納された、600VAのトイダル電源トランス、さらにプリアンプ部、パワー部に対し左右のチャンネル毎に、別々の巻線を用意
- スイッチによるOn/Offが可能、プレミアム品質のヘッドフォンアンプを内臓
- 80,000μFの容量を持つ電源キャパシター
- スピーカーを完璧にコントロールできる、非常に高いダンピングファクター
- クリッピング、高域発信、高いDCオフセットに対し、対応可能な保護回路
- 大型のヒートシンクにより、動作温度を低く保持
- 3 x アンバランス入力 (RCA), 1 x MM アンバランス (RCA), 1 x MC アンバランス (RCA)
- 1 x アンバランス入力 (RCA).. SURROUND BYPASS..
- 1 x アンバランス・プリアンプ出力 (RCA)
- 入力選択には、プレミアム品質のリレー、銀接点に金メッキ処理された、プレミアムグレードのロータリースイッチ
- 密閉型のハイグレードなボリュームを採用、更にリモコンによるボリューム操作
- 最適な電磁シールドへ、完全なメタルハウジングを採用
- Handmade in Germanyへの拘りと誇り

【MK2からMK3への変更点】

- ファーストクラスの、ヘッドフォンアンプ回路を増設
- MMとMCに対応したファーストクラスのフォノステージを増設
- 左右信号差 (0~ -40dB): 1.5 dB以下 0.4 dB以下
- 電源のトイダルコアトランス : 550VA 600VA
- パワー出力 : [8] 2 x 130W 135W
 [4] 2 x 190W 200W
- S/N : -94 dB -96 dB

【スペック】

- アナログ入力 : 3 x アンバランス (RCA)
 1 x MM アンバランス (RCA)
 1 x MC アンバランス (RCA)
 1 x アンバランス
 "SURROUND-BYPASS" (RCA)
- フォノ利得 : MM動作 : 40 dB @1KHz
 MC動作 : 60 dB @1KHz
- 入力インピーダンス : MM: 47k /
 50pF - 150pF - 270pF - 370pF
 MC: 100
- RAA偏差 : ± 0.15% (50 - 20K Hz)
- S/N (負荷時) : MM動作 : -87dB (ref6 325V)
 MC動作 : -74dB
- アナログ出力 : 1 x アンバランス "pre-out" (RCA): 34
- ヘッドフォン出力 : 1 x 6.3mm 金属ソケット: 34
- 左右信号差 : 0.4dB以下 (0~ -40dB)
- 入力抵抗 : 50k
- パワー出力 (THD+N=0.1% @ 230VAC) : 2 x 135W on 8
 : 2 x 200W on 4
- S/N : -96dB (ref6 325V) - A weighted
- 歪 : 0.007% @ 4, 1KHz, 10W
 : 0.0045% @ 8, 1KHz, 10W
- 電源トランス : 600VA トイダルコアトランス
- ダンピングファクター : 700以上
- 電源キャパシタンス : 80,000μF
- 寸法 : W482xD450xH145mm
- 重量 : 約 22Kg

