PRESS RELEASE

Accustic Arts MONO II　\2,600,000/2台 /税別　2014年 11月 21日発売

ACCUSTIC ARTSから、初のモノラル出力アンプ

新しいMONO IIアンプは、ACCUSTIC ARTSファミリーの最新製品で、モノラル・アンプとして設計された、弊社初のアンプです。MONO IIは、世界的な人気を享受した、伝説のAMP IIに基づいています。
そのバウハウス様式と、典型的なハウジングの、立方体状のACCUSTIC ARTSデザインは今、MONO IIで継続され、筐体のスリムなデザインは、スピーカーの近くに、配置することに最適です。

【特徴】
- リファレンスとして、A級動作のモノパワーアンプ
- 12個のMOS-FET出力トランジスター
- 電磁シールド・ケースに収納された、1,200VAのトロイダル電源トランス
- 80,000μFの容量を持つ電源キャパシター
- バランス入力(XLR)とアンバランス入力(RCA)を、スイッチにて切り換え
- スピーカーを完璧にコントロールできる、非常に高いダンピングファクター
- クリッピング、高域発信、高いDCオフセットに対し対応可能なプロ規格の保護回路
- 非常に大型のヒートシンクにより、動作温度を低く保持
- バイワイヤー/バイアンプ対応の、WBTスピーカー・ターミナルを装備
- フロントパネルに、電源SWを装備
- 天板に、切り抜かれた、MONO IIのロゴ
- 最大の安定と、最適化されたレゾナンスを備えた、アルミニューム・ハウジング
- Handmade in Germanyへの拘りと誇り

＊オプションにて、専用ベースを用意しました　MONO II AMP BASE \140,000/2台 /税別

【スペック】
電圧利得： 31.0 dB
電源トランス： 1,200 VA(W)
電源キャパシター： 80,000μF
入力インピーダンス： バランス(XLR): 2 x 20 KΩ
アンバラ(RCA): 100 KΩ
出力： 700W 2Ω
500W 4Ω
300W 8Ω
立ち上がり、下がり時間(方形波 20KHz,12Vpp)：
3.0μs/4Ω負荷
クロストーク： 111 dB (1 kHz)
高調波歪(THD+N): 0.007%/4Ω,1KHz,10W負荷,
S/N比： -104 dB (ref. 6.325V)
寸法(H x W x D): 350 x 240 x 430 mm
消費電力：100W無負荷
重量：25 Kg

Hi-Fi JAPAN
www.hifijapan.co.jp