



PRESS RELEASE

Accustic Arts POWER ES-MK2

¥670,000/税別 2015年9月21日発売

【特徴】

- ・オーディオファイルの為の、高い出力性能の、ステレオ・インテグレートッドアンプ
- ・高い品質の選択された、4個のMOS-FET出力トランジスター
- ・電磁シールド・ケースに収納された、330VAのトロイダル電源トランス、さらにプリアンプ部、パワー部に対し左右のチャンネル毎に、別々の巻線を用意
- ・On/O fが出来る、プレミアム品質のヘッドフォンアンプを搭載
- ・50,000 μ Fの容量を持つ電源キャパシター
- ・スピーカーを完璧にコントロールできる、高いダンピングファクター
- ・クリッピング、高域発信、高いDCオフセットに対し、対応可能な保護回路
- ・大型のヒートシンクにより、動作温度を低く保持
- ・2 x バランス入力 (XLR)
- ・2 x アンバランス入力 (RCA)
- ・1 x アンバランス入力 (RCA)... SURROUND BYPASS... AVプロセッサーからの信号を、パワー部へダイレクトに
- ・1 x アンバランス・プリ出力 (RCA)
- ・プレミアム品質の金メッキ・スピーカーターミナルを採用
- ・入力選択には、プレミアム品質のリレー、銀接点に金メッキ処理された、プレミアムグレードのロータリースイッチ
- ・密閉型のハイグレードなボリウム
- ・最適な電磁シールドへ、完全なメタルハウジングを採用
- ・ヘアーライン仕上げのフロントパネル、ノブ類には、クロムメッキのプラスを採用
- ・オリジナルのリモコンRC 1を搭載
- ・Handmade in Germanyへの拘りと誇り

【スペック】

入力 : バランス入力 (XLR) x 2

アンバランス (RCA) x 2

アンバランス (RCA) x 1 ... SURROUND-BYPASS

ヘッドホン出力 : メタルジャック 6.3mm ; 3.5mm

出力 : アンバランス・プリ出力 (RCA) ; 3.5mm

左右信号差 : 0.4dB以下 (0 ~ -40dB)

入力インピーダンス : 2 x 50k Ω / XLR

50k Ω / RCA

パワー出力 (THD+N=0.1%) : [8] 90W + 90W / Stereo

[4] 120W + 120W / Stereo

立ち上がり/下がり時間 : 46 μ s @ 4

S/N : -90dB (ref 6.325V)

歪 : 0.0049% @ 8 , 1KHz, 10W

0.0089% @ 4 , 1KHz, 10W

電源トランス : 330VA トロイダルコアトランス

ダンピングファクター (THD+N) : 500以上

電源キャパシタンス : 50,000 μ F

消費電力 : 40W 無負荷)

寸法 : H96 x W482 x D400mm

重量 : 約 11Kg



【MKからの変更点】

- ・2 x バランス入力 (XLR)
- ・ヘッドホン出力
- ・1 x アンバランス・プリ出力 (RCA)